

Alle merken zijn CE EN 149: 2001 gecertificeerd (behalve hygiënemasker).

Wegwerp maskers

Ze worden beter niet gebruikt als het zuurstofgehalte lager is dan 17%. Door de afsluitklep blijft de temperatuur in het masker beduidend lager.

De maskers worden ook aangeboden met een uitademventiel aangeboden, waardoor warmte en vochtigheid in het masker besperkt blijven.

Hoe weet u of u aan het einde van de levensduur van de maskers bent? Er zal een ongemak ontstaan op niveau van de ademhaling. (maximum 8 uur).

Herbruikbare maskers

Deze mogen niet gebruikt worden indien de toxische dichtheid groter is dan 10 x de VDM* voor de vouwbare maskers en 200 x de VME voor de schaalvormige maskers.

** Valeur Moyenne d'Exposition : concentration maximale admissible, pour une substance toxique donnée, sur une journée de travail (8 heures).*

Beschermingsniveau		Maskers tips en mogelijkheden
FFP1	Stevige stofdeeltjes zonder specifieke gifstoffen: katoen, houtskool, ijzerige metalen, calciumcarbonaat, ...	8812, 8710, K9312, K101, 9310, 1005580, 1005582
FFP2	Fijne en irriterende stofdeeltjes: hout, glasvezel, schuren van metalen stukken, cement, ...	8822, 8322, 8810, 9322, 9320, 1005586, 135211, K112
FFP3	Zeer fijn stofdeeltjes en giftige vloeistoffen: cement, glasvezel, grafiet, katoen, gips, silicium, zwavel, ...	8833, 9332, M1300, 1005602