

Soort tape	PVC-TAPE	GELUIDSARME POLYPROPYLEENTAPE	POLYPROPYLEENTAPE	VERSTERKTE EN WATERDICHTE TAPE	VEILIGHEIDSTAPE	KLEEFBAND IN KRAFTPAPIER	PAPIEREN TAPE	LIJMSTAVEN
<b>Aanbevolen voor</b>								
Lichte pakketten tot 20 kg	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Middelzware pakketten tot 40 kg	✓	✓ Rajatape industriële kwaliteit 3M313	✓ Rajatape industriële kwaliteit 3M3739 en 3M375	✓	✓ Rajatape veiligheidstape	✓	✓	✓
Zware pakketten tot 40 kg en omverpakkingen	✓ Rajatape superieure kwaliteit		✓ 3M375	✓		✓ Versterkt		✓ COL342
Pakketten van gerecycleerd karton	✓		✓ Rajatape industriële kwaliteit 3M3739 en 3M375 Bonustape	✓		✓	✓ Rajatape	✓
Export naar warme landen	✓		✓ Rajatape industriële kwaliteit 3M3739 en 3M375	✓	✓ Rajatape veiligheidstape	✓	✓	✓
Export naar koude landen, vorst		✓ Rajatape industriële kwaliteit 3M313	✓ Rajatape industriële kwaliteit Bonustape	✓ Waterdicht	✓ Rajatape veiligheidstape	✓	✓ Rajatape	✓
Maritiem transport, vochtbestendig	✓	✓	✓ Rajatape industriële kwaliteit 3M3739 en 3M375 Bonustape	✓	✓ Rajatape veiligheidstape	✓	✓	✓
Blootstelling aan uv-stralen		✓ Acrylijm			✓ Rajatape veiligheidstape	✓		✓
Langdurig sluiting		✓ Acrylijm		✓ Waterdicht	✓ Rajatape veiligheidstape	✓		✓
Beveiligde en onschendbare sluiting	✓ Gepersonaliseerde tape	✓ Gepersonaliseerde tape	✓ Gepersonaliseerde tape	✓ Gepersonaliseerde tape	✓	✓	✓ Gepersonaliseerde tape	✓



## Gebruiksaanwijzingen

### TOEPASSING

Voor een optimaal resultaat is het aan te raden de tape aan te brengen bij een temperatuur boven 10°C op een droog en stofvrij oppervlak.

- Gebruik voor PVC-tape een pistoolafroller en zet de rem uit.
  - Bij geluidsarme PP-tape (met acrylijm) moet u de tape licht aandrukken, zonder hem uit te rekken.
- Zet de rem van uw pistoolafroller uit.
- Vermijd PP-tape uit te rekken: hij kan dan makkelijk loskomen.

### OPSLAG

Wij adviseren u uw verpakkingstapes maximaal 6 maanden te bewaren. De ideale bewaartemperatuur ligt tussen 18 en 25°C. Bij koudere bewaartemperaturen raden wij u aan de tape 24 uren voor gebruik over te brengen naar een verwarmd lokaal. PP-tape (met acrylijm) kan probleemloos één jaar worden opgeslagen. Papier tapes en smeltlijm kunnen verschillende jaren worden opgeslagen, voordat ze aan kwaliteit inboeten, mits u ze beschermt tegen licht en stof.



## Uw dozen sluiten én het milieu respecteren, het is mogelijk!

### Onze verpakkingstapes


mogen nu worden gerecycleerd samen met het karton (tolerantie van 3% onzuiverheden). Polypropyleen kan zonder risico worden verbrand. **Onze geluidsarme en ecologische polypropyleentape Airtape** draagt bij tot een vermindering van de afvalproductie door het

gebruik van een folie die uit minstens 30% minder plastic is vervaardigd.


**Onze lijmstaven en -blokken** zijn niet giftig en bevatten geen oplosmiddelen. Ze garanderen bijgevolg een perfecte sluiting zonder milieuschade.

**Onze kraftpapieren kleefband** is vervaardigd uit 100% natuurlijk materiaal: dit is dus de meest ecologische sluiting.

## Hoe sluit u uw dozen efficiënt?




**Breng de tape in een U-vorm** aan om uw lichte pakketten tot 20 kg te sluiten voor kortstondig transport.



**Maak eerst een U-vorm en verstevig dan met L-vormige stroken.**

Uw iets zwaardere pakketten tot 40 kg zijn zo bestand tegen langdurige opslag of transport.



**Een volledige sluiting in een H-vorm, met 6 stroken,** verstevigt uw zware pakketten van meer dan 40 kg voor langdurige opslag of transport. Voor meer versteviging kiest u het best tape met een breedte van 75 mm of versterkte tape.